

# YANMAR marine

## Bootsdiesel

73,6 kW / 100 PS  
(Turbo mit Direkteinspritzung)  
4JH3-HTE mit Wendegetriebe  
4JH3-HTBE mit Wendegetriebe



Technische Daten		4JH3-HTE	4JH3-HTBE
Typ		4 Takt-Reihenmotor	
Zylinderzahl		4	
Bohrung x Hub (mm)		84 x 90	
Hubraum (l)		1,995	
Dauerleistung ISO 3046/1 (kW (PS)/min <sup>-1</sup> )		67,7 (92) / 3.700	
Höchstleistung ISO 3046/1 (kW (PS)/min <sup>-1</sup> )		73,6 (100) / 3.800	
Verbrennungssystem		Direkteinspritzung	
Luftzufuhr		Turbolader	
Startersystem		Elektrisch (12 Volt / 1,4 kW)	
Kühlsystem		Zweikreiskühlung	
Schmierölsystem		Zwangsschmierung über Schmieröldruckpumpe	
Wendegetriebe	Modell	KBW 21	KM 4A
	Typ	Lamellenkupplung	Konuskupplung
	Untersetzungsverhältnis	2,17 / 2,62	2,14 / 2,63/3,3
Drehrichtung	Getriebeausgang	parallel	7° abgewinkelt
	Kurbelwelle	links von hinten gesehen	
	Propellerwelle	rechts von hinten gesehen	
Trockengewicht (kg)		258	256

\* Dieser Motor ist auf Wunsch auch mit ZF-Marine-Getrieben lieferbar.

YANMAR-Bootsdiesel der JH-Serie sind bei Skippern wegen ihrer langen Lebensdauer und kompakten Bauweise äußerst beliebt. Der YANMAR 4JH3-HTE mit 76,3 kW (100 PS) wird sowohl in Motor- als auch in großen Segelyachten verbaut. Selbstverständlich werden alle relevanten Abgasbestimmungen wie BSO erfüllt. Alle Teile, die mit Seewasser in Berührung kommen, werden aus massivem Grauguß oder Bronze gefertigt, dadurch wurde der Grundstein für Langlebigkeit schon in der Konstruktion des Motors gelegt. All dies erlaubt langen, sicheren und vor allem verlässlichen Betrieb. Wenn die Inspektion anliegt: In Deutschland hat MARX in Hamburg ein großes Servicenetz und versendet Ersatzteile natürlich binnen 24 Stunden; in Europa und dem Rest der Welt sorgt YANMAR für entsprechende Versorgung. Über 40 Jahre Erfahrung mit Bootsdieseln zahlen sich aus!

Zubehör	Bemerkungen	4JH3-HTE	4JH3-HTBE
Flexible Motorlager	Spezial YANMAR	4	4
Ausgleichstank für Kühlsystem	Zweikreiskühlung	•	•
Mischerkrümmer L-Form		•	•
Elektr. Abstellvorrichtung	Hubmagnet	•	•
Getriebe KBW 21	gerade	•	-
Getriebe KM 4A	7° abgewinkelt	-	•
Lichtmaschine 12V/55A	Drehstrom	Δ	Δ
Lichtmaschine 12V/80A	Drehstrom	•	•
zusätzliche Lichtmaschine	12V, 24V oder 230V	•	•
Kabelbaum Verlängerung	6,0 m	•	•
Kabelbaum für 2 Steuerstände	B2+B2 C+B2	Δ	Δ
Drehzahlgeber	Für Tafel B2 und C	•	•
Instrumententafel Typ B2	siehe Tabelle auf der Rückseite	Δ	Δ
Instrumententafel Typ C	siehe Tabelle auf der Rückseite	•	•
Anschlußsatz für Schalt- u. Gaszug	Morse	•	•
Werkzeugsatz für Bordgebrauch		•	•
Bedienungsanleitung	Mehrsprachig	•	•

• = Standard    Δ = Auf Wunsch    - = Nicht vorgesehen



